

Растворители, добавки и аэрозоли





• Смывка для силикона APP W900 Silikonentferner



Чистящее и обезжиривающее средство. Гарантирует наносимым продуктам оптимальную адгезию и предотвращает образование силиконовых кратеров при покраске. Предназначено для устранения загрязнений, таких как: силикон, тефлон, масла и смазки с поверхностей, подготовленных для лакирования. Для применения на неизолированных металлических поверхностях, старых слоях лака, грунтовочных красках, шпаклевках и заполняющих слоях до нанесения отделки.



• Пульверизатор для смывок APP № 251100



ЛОС в г/л: 2а (850) 750

APP №	Упаковка	Вместимость	Сб.упаковка
030150	банка	1 л	6 шт.
030160	банка	5 л	4 шт.
030165	канистр	30 л	1 шт.

• Смывка для водорастворимых систем APP WB900



APP WB900 является дружелюбным для среды, водным чистящим и обезжиривающим средством с очень малым содержанием органических растворителей (ЛОС < 20%). Обеспечивает наносимым водорастворимым продуктам оптимальную адгезию. Предотвращает образование силиконовых кратеров при покраске.

ЛОС в г/л: 2а (850) 187,8

APP №	Упаковка	Вместимость	Сб.упаковка
030179	бутылка	1 л	1 шт.
030180	канистр	5 л	1 шт.

• Смывка для пластмасс APP WK900 Silikonentferner



Предназначена для устранения загрязнений, таких как: силикон, тефлон, масла и смазки с поверхностей пластмасс. Продукт можно наносить кисточкой, щеткой, обтирочным целлюлозным материалом, губкой либо методом напыления. Сразу же после нанесения протереть поверхность насухо чистым, хорошо поглощающим обтирочным материалом. Рекомендуемая рабочая температура: 18°C-24°C. В случае возникновения проблем с удалением антиадгезийных средств (например, разделительная паста), новый элемент из пластмассы следует прогреть при температуре +60°C в течение 40-60 минут, а затем снова обезжирить антистатической смывкой для пластмасс WK900.



ЛОС в г/л: 2В (а) (850) 747

APP №	Упаковка	Вместимость	Сб.упаковка
030170	бутылка	1 л	6 шт.



• **Растворитель для акриловых продуктов и металлических базовых покрытий**
APP 2K-Acryl Verdünnung



Растворитель для акриловых продуктов и металлических базовых покрытий предназначен для применения при реставрационном лакировании легковых и других автомобилей. Благодаря возможности выбора между двумя типами растворителя: AVS-быстрый и AVN-нормальный, регулированию вязкости для напыления приготавливаемых продуктов, можно оптимизировать время высыхания в различных рабочих условиях.

APP №	Тип	Упаковка	Вместимость	Сб.упаковка
030100	нормальный	банка	1 л	6 шт.
030120	быстрый	канистр	5 л	4 шт.
030130	нормальный	канистр	5 л	4 шт.
030140	нормальный	канистр	30 л	1 шт.

• **Растворитель для оттенения**
APP 2K-Löser



Специально разработанное средство, предназначенное для выравнивания (оттенения) краев лакированных поверхностей и их незаметного для глаза соединения с фоном (старым либо другим слоем лака). Предназначен для соединения двух цветов либо оттенков на одной плоскости при оттенении. Устраняет «пыль» - частички, возникающие при напылении окрашенных и бесцветных акриловых лаков.


ЛОС в г/л: 2B (e) (840) 933
ЛОС в г/л: 2B (e) (840) 786

APP №	Упаковка	Вместимость	Сб.упаковка
030350	банка	1 л	6 шт.
030355	аэрозоль	400 мл	12 шт.

• **Анти-силикон**
APP Anti-silikon



Добавка к отделочным лакам и грунтовкам, нейтрализующая результаты силиконовых загрязнений на лакированных поверхностях. Результатом этих загрязнений является разница в поверхностном натяжении лака, что проявляется при покраске в виде глазков или малых кратеров, что делает невозможным дальнейшее лакирование. Препарат не приводит к изменению цвета и не увеличивает время высыхания наносимого покрытия.



ЛОС в г/л: 2B (e) (840) 857

APP №	Упаковка	Вместимость	Сб.упаковка
030400	банка	0,25 л	12 шт.
030410	банка	1 л	6 шт.

• **Двухкомпонентный эластификатор акриловых лаков**
APP 2K-Elastic



Добавка к двухкомпонентным акриловым продуктам, таким как: Заполняющие грунтовки и окрашенные и бесцветные отделочные лаки. Повышает эластичность наносимого покрытия, необходимо при покраске элементов из пластмасс.

Для повышения эластичности лаковых покрытий, наносимых на:

-PP/EPDM,ABS, PUR Hard, PC PVC, UP-GFKSMC, PABTP с 30% добавлением 2K-Elastic

-PURSoft с 50% добавлением 2K-Elastic.

Добавка APP 2K-Elastic для увеличения эластичности вызывает небольшие изменения в пропорциях смешивания базовых продуктов, пропорциональное увеличение количества отвердителя.

ЛОС в г/л: 2B (e) (840) 484

APP №	Упаковка	Вместимость	Сб.упаковка
030500	банка	1 л	6 шт.

**• Препарат для очистки напыляющих пистолетов от остатков обычных лаков
APP Gun Cleaner**



Специальная комбинация чистящих средств, то есть растворителей, ацетона и добавок, которая гарантирует эффективное, быстрое и аккуратное удаление остатков обычных лаков.

- удобство в использовании (аэрозоль)
- скорость (всегда готовый к использованию)
- эффективность (соответствующая смесь)
- экономичность (применение только на избранных элементах)

**• Препарат для очистки напыляющих пистолетов от остатков водорастворимых лаков
APP Gun Cleaner WB**



Специальная комбинация чистящих средств, то есть растворителей, нашатырного спирта и добавок гарантирует эффективное, быстрое и аккуратное удаление остатков водорастворимых лаков.

- удобство в использовании (аэрозоль)
- скорость (всегда готовый к применению)
- эффективность (соответствующая смесь)
- экономичность (в виде пенки)



APP №	Упаковка	Вместимость	Сб.упаковка
210901	аэрозоль	400 мл	6 шт.
210903	аэрозоль	400 мл	6 шт.

**• Препарат, позволяющий выполнить оценку правильности полирования поверхности
APP Finish Test Spray**



Напыление слоя препарата на полированную поверхность и вытирание мягкой тряпочкой из микрофибры, позволяет оценить правильность полирования, вследствие смывания эмульсии и восков для придания блеска, входящих в качестве составляющих. Недостаточно отполированные участки и изъяны полирования становятся видимыми.

- простота и скорость использования
- возможность контроля качества выполняемых услуг/ремонтов
- предотвращает небрежное полирование (и возможные рекламации)
- экономит время



APP №	Упаковка	Вместимость	Сб.упаковка
210910	аэрозоль	400 мл	6 шт.

**• Препарат, позволяющий контролировать правильность предварительного шлифования поверхности
APP Kontroll Spray**



Облегчает надлежащую подготовку поверхности под лак. Аккуратно распыляемый препарат гарантирует равномерное покрытие поверхности грунтовки и шпаклевки. В процессе их шлифования, вскрывает участки с царапинами, порами, повреждениями и дефектами, обеспечивая аккуратную обработку.

- удобный в использовании (аэрозоль, не рассыпается, как например пудра)
- легкий в использовании (не требует подготовки поверхности)
- быстросохнущий (2 мин.)
- не забивает шлифовальную бумагу



APP №	Упаковка	Вместимость	Сб.упаковка
210915	аэрозоль	400 мл	6 шт.

**• Препарат для удаления старых слоев красок и лаков
APP Paint-EX Plus**



Препарат для химического удаления красок и лаков. Предназначен для удаления: грунтов, грунтовок, красок, отделочных лаков и эмалей, а также полиуретанов с металла, стекла, керамических плиток, бетона, кирпича и дерева. Препарат не является едким и удаляется с помощью растворителя либо воды.



ЛОС в г/л: 2а (850) 834

APP №	Упаковка	Вместимость	Сб.упаковка
211001	аэрозоль	400 мл	6 шт.